



K3

Elegant, practic si foarte performant

Noul K3, cu care Custom ajunge in topul tehnologiei imprimantelor POS si Retail. Aceasta imprimanta este ideala pentru printarea bonurilor, cupoanelor, comenzilor de bucatarie, a facturilor si a biletelor. K3 este un produs elegant, practic si foarte performant, gandit si proiectat pentru a se potrivi in orice ambient: atat de prestigios si rafinat in magazinul de moda cat si elegant si functional intr-un restaurant sau intr-un magazin mare. K3 dispune de un pachet tehnologic avansat, dotat cu modul WiFi, aplicatii pentru Android si posibilitatea de a imprima de pe dispozitive Apple si iPhone, iPodTouch si iPad. Utilizarea produsului este ulterior simplificata cu taste tactile iluminate de feed si deschiderea capacului in asa fel incat K3 sa devina intuitiv si performant imediat. Pe langa semnalarea cererii de asistenta usor de recunoscut prin aprinderea unui led la consumarea rolei de hartie, mecanismul de deschidere al capacului este automat solicitandu-i utilizatorului o simpla si rapida inlocuire. K3 permite montarea verticala pe perete. K3 face de neuitat experienta in localul dumneavoastra de la primul la ultimul minut.



FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Imprimanta termica
Num?r de puncte	8 dots / mm
Rezolu?ie	203dpi
Tip?rire (mm/sec)	350 mm/s
Auto-cutter	Durat? de via?? a t?torului 1 milion de t?eri Taiere total?? par??al??
Set de caractere	Fonturi standard, fonturi chinezești 18030, Fonturi rusești
Num?r de coloane	32 42 56
Caractere	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
Coduri de bar? suportate	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
L??imea h?rtiei	58mm / 60mm / 80mm
Greutatea h?rtiei	da 55 a 90 gr/m ²
Dimensiunea rolei	max Ø 100mm
Senzori	Temperatura capului Prezen?a h?rtiei Detectarea semnului negru Capac deschis H?rtie mic? detectarea reglabil?? a semnului negru (op?ional) detectarea semnului negru pe partea non-termic? (op?ional)
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	RS232 / USB / ETHERNET
Memorie flash	Flash SPI 4MB + 1MB la micro intern
Memorie RAM	64 Mb
Buffer de date	16kB
Drivere	Windows® (32/64 bi??) – doar la cerere WHQL ?? instalare silen?ioas? Linux (32/64 bi??); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi??); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vdc ± 10%
Durata de via?? a capului de imprimare	200 Km
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140 mm (H)
Greutate	1,98 Kg

MODELE



911HM060200733

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 mai 2024