

SCANNER A6

Scaner A6 color pentru documente și cecuri

Scanerul A6 de la Custom o garantează o scanare color cu performanțe înalte fațate (400 mm/s), acceptând pe deplin fiecare tip de aplicație cu o rezoluție de până la 300 dpi, precum și posibilitatea integrării complete cu aplicații terțe. De asemenea, poate fi echipat cu un cap MICR pentru citirea benzii magnetice CMC7 a cecurilor internaționale și are dimensiunea globală cea mai mică de pe piață, având în vedere că este utilizat pentru controlul accesului documentelor. Principalele piețe de referință sunt: sectorul bancar, industrial, transport aerian, căi ferate, transport public, jocuri, logistică și comerț cu amănuntul.



CARACTERISTICI

- Scanare fațetă spate
- Robust cu structură din metal
- Lățime hârtie 108 mm (zona de scanare: 108 mm)
- Color (RGB) – Tonuri de gri – Alb și negru
- Rezoluție 200-300dpi două fețe
- Viteză maximă de scanare: 400mm/sec (alb/negru la 300dpi)
- Senzor pentru detectarea foilor blocate/imobilizate (codificator intern)
- Sistem de aliniere a documentului la intrare (deseuri)
- Fantă hârtie frontală cu led RGB
- Complet accesibil pentru o curățare și întreținere ușoară
- Retragere sau expulzare
- Interfață USB 2.0
- Integrarea software-ului prin bibliotecă avansată SDK

VERSIUNI DISPONIBILE

- Cap MICR pentru citirea benzii magnetice CMC7 a cecurilor internaționale
 - Sistem de detectare a foilor duble sau suprapuse cu senzor cu ultrasunete
-

FI?? TEHNIC?


GENERALE

Senzori	SCANNER A6: Prezen?? h?rtie la intrare ? ie?re, re?nere h?rtie, capac deschis, CIS superior ? inferior SCANNER A6 MSR: Prezen?? h?rtie la intrare ? ie?re, re?nere h?rtie, capac deschis, CIS superior ? inferior, cititor MICR SCANNER A6 MSR US: Prezen?? h?rtie la intrare ? ie?re, re?nere h?rtie, capac deschis, CIS superior ? inferior, cititor MICR, detectare suprapunere foi cu ultrasunete
Driver	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas? Linux (32/64 bi?)
Biblioteci Windows	CuDoubleSidedScannerAPI pentru Win32 ? .NET
Interfe?e	port USB 480 Mbit/s (USB 2.0)
Memorie	Memorie RAM: 32 MB Memorie Flash: 2 MB


SCANNER

Tip scanner	Senzor de imagine cu contact (CIS)
Rezolu?ie	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 250 dpi, 300 dpi
Surs? de lumin?	3 culori RGB: Ro?u (636 nm), Verde (525 nm), Albastru (460 nm)
Fa?a de scanare ? direc?a de introducere	Bilateral
Mod de scanare	Alb ? negru, Tonuri de gri 8 bit, Color 24 bit
Viteza maxim? de scanare	400 mm/s (a 300 dpi alb/negru)
Lungime minim? de scanare	70 mm
Lungime maxim? de scanare	3000 mm
L?ime maxim? de scanare	108 mm
Format imagine	.bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff (f? ? compresie), .tiff (compresie CCITT3), .tiff (compresie CCIT4), .tiff (compresie RLE), .tiff (compresie LZW)
L?ime h?rtie	max. 108 mm
Gramaj h?rtie	de la 50 g/m2 la 200 g/m2
Alimentare	24 Vdc ± 10% (alimentator extern op?ional)
Absorbire medie	1 A
Temperatura de func?ionare	de la 0 °C la +50 °C
Dimensiuni	115 (Lungime) x 76.1 (În?ime) x 166.5 (L?ime) mm, cu capacul închis 152.5 (Lungime) x 137.5 (În?ime) x 166.5 (L?ime) mm, cu capacul deschis
Greutate	1 Kg

MODELE

**993LV010300200**

SCANNER A6 FRONT REAR USB
MSR

**993LV010500200**

SCANNER A6 FRONT REAR MSR
ULTRASONIC

**993LV010700200**

SCANNER A6 FRONT REAR MSR
ULTRASONIC CHAMELEON PRO

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 mai 2024