



TG02H

Imprimantă pentru tichete extrem de compactă și versatilă

Imprimantă pentru tichete extrem de compactă și versatilă pentru instalarea sa ușoară și cu panou de montaj. TG02H este disponibilă în două variante: în carcasa neagră din material plastic și în mini carcasă semi-transparentă cu led albastru.

- Cea mai bună calitate de imprimare (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 57mm
- Imprimare > 80 mm/sec
- Rola de hârtie cu diametru până la 90mm
- RS232 + Interfață USBs (Serial TTL cu sudură)
- Sistem de perforare foarte fiabil
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, apropierea capătului hârtiei, împotriva blocării
- Sursa de alimentare: 12V și 24V



CARACTERISTICI

- 1D/ 2D (QRCODE) funcție imprimare coduri de bare
- Caractere internaționale incluse: orice limbă disponibilă
- Sistem anti-blocare brevetat
- Utilizare în exterior: Temperatură funcționare 20/+ 70°C
- Consum redus de energie în modul de așteptare
- Suport pentru role hârtie inclus

APLICAȚII

- Aparată de jocuri
- Sisteme de gestionare a coșurilor
- Aparată de vending
- Chioșcuri cu auto-servire

ACCESORII


Ce este în cutie:

- Dispozitiv, inel de blocare, rolă de hârtie, disc pentru izolarea rolelor de hârtie
-

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	Implicit un num?r de 24; 32 ? 42 coloane posibile cu fonturi diferite
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	80 mm/s (înc?rcare 50 mm/s)
Set de caractere	Interna?ional (implicit), Chinez, Coreean
Coduri de bar? suportate	1D/ 2D QRCODE
Formatare tip?rire	Normal, în?ime ? l?ime de la 1 la 8, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere
Direc?ia de tip?rire	Drept, 180°
L?imea h?rtiei	57 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 60 g/m²
L?imea de tip?rire	48 mm
Dimensiunea rolei	Pân? la 90mm
Senzori	Temperatura capului, prezen?a h?rtiei, cap?t h?rtie în apropiere, dispozitiv anti-blocare
Emula?ie	Compatibilitate comanda Escape
Interfe?e	RS232 (TTL disponibil), USB, AUX Gaming Op?ional
Buffer de date	8 KB
Memorie flash	4 MB
Memorie RAM	512 KB
Memorie grafic?	2 sigle: 384x682 puncte
Drivere	Windows® (32/64 bi?); – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentare cu energie	12 - 24 Vcc ± 10%
Consum mediu	0,7 A (12Vcc) 0,4 A (24Vcc)
MTBF	420.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	50Km/100M impulsuri
Temperatura de operare	-20/+ 70°C
Dimensiuni	129(L) x 120(H) x 100(W) mm (fa?et?neagr?) 126,2(L) x 85,2(H) x 92(W) mm (fa?et?iluminat?)
Greutate	0,33 kg f?r?rol? de h?rtie

MODELE



915HZ010300300

PRINTER TG02H USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 mai 2024